



外形寸法



機械的性能

セルタイプ	多結晶156×156mm(6インチ)	耐電圧	DC 1000V (TüV)
質量	18.5kg ±1kg	モジュール動作温度	-40°C ~ +85°C
外形寸法	1650L×991W×40Hmm	最大直列ヒューズ定格	15A
出力ケーブル	4mm ²	耐荷重	表：雪圧/風圧 5400Pa (112 lb / ft ²)
セル枚数	60セル (6セル×10セル)		裏：風圧 2400Pa (50 lb / ft ²)
バイパスダイオード	3	公称動作セル温度	45±2°C
コネクタ	MC4互換性コネクタ	適用等級	Class A
梱包構成(毎パレット)	26 PCS		

特性



電気的特性・温度特性

公称最大出力 (W)	245	250	255	260	265	270	275	280
公称最大電圧 (Voc/V)	37.45	37.54	37.62	37.73	38.18	38.49	38.76	39.06
公称最大動作電圧 (Vmp/V)	29.63	29.98	30.36	30.77	31.94	32.25	32.52	32.82
公称短絡電流 (Isc/A)	8.78	8.84	8.88	8.91	8.86	8.92	9.00	9.05
公称最大動作電流 (Imp/A)	8.27	8.34	8.40	8.45	8.31	8.39	8.45	8.55
モジュール変換効率 (%)	15.08	15.39	15.70	16.00	16.23	16.55	16.81	17.16
許容公差	-0 ~ +5W							
温度係数 (α Isc)	+0.062%/°C							
温度係数 (β Voc)	-0.330%/°C							
温度係数 (γ Pmp)	-0.450 %/°C							
STC (標準試験条件)	1000W/m ² 、25°C、AM 1.5g							